

Stenska enota Stylish

Sezonska učinkovitost do:

A+++

- » Najbolj kompaktna enota v svojem razredu
- » Wi-Fi vmesnik že vgrajen v notranjo enoto
- » Z inovativno tehnologijo Flash Streamer filtrov do izredno čistega zraku v prostoru
- » Skoraj neslišno delovanje (najnižji zvočni tlak samo 19dBA)
- » Na voljo v beli ter srebrni barvi ali barvi črnega lesa



Stenska enota FTXA-A / RXA-A



R-32

VGRAJEN
Wi-Fi
VMESNIK

Stenska enota FTXA-A / RXA-A **Ogrevanje** **Hlajenje**

NOTRANJA ENOTA			CTXF15AW/S/T	FTXF20AW/S/T	FTXF25AW/S/T	FTXF35AW/S/T	FTXF42AW/S/T	FTXF50AW/S/T
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		1,30 / 2,00 / 2,60	1,30 / 2,50 / 3,20	1,30 / 3,40 / 4,00	1,70 / 4,20 / 5,00	1,70 / 5,00 / 5,30
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,70	1,40 / 4,00 / 5,20	1,70 / 5,40 / 6,00	1,70 / 5,80 / 6,50
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW		0,27 / 0,43 / 0,63	0,27 / 0,56 / 0,78	0,31 / 0,78 / 1,04	** / 1,05 / **	** / 1,36 / **
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW		0,25 / 0,50 / 0,91	0,25 / 0,56 / 1,22	0,26 / 0,99 / 1,67	0,46 / 1,31 / **	0,49 / 1,45 / **
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+++			A++	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
		SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A+++			A++	
		Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
		SCOP		5,15			4,60	
	Letna poraba energije	kWh	**			**		
Ohišje	Barva		Bela ali srebrna ali črni les					
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	295 x 798 x 189				
Teža	Enota		kg	13				
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m ³ /min	11 / 8 / 4,6	11,5 / 9 / 4,6	11,9 / 9 / 4,6	13,1 / 10 / 4,6	13,5 / 10 / 5,2
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m ³ /min	10,9 / 8,7 / 4,5	11,1 / 9 / 4,5	11,5 / 9 / 4,5	14,6 / 10,5 / 5,2	15,1 / 11,1 / 5,7
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	59		61	62	
	Ogrevanje		dBA	57		60		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	93 / 25 / 21	39 / 25 / 19*	40 / 25 / 19*	41 / 25 / 19*	45 / 29 / 21*
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	93 / 25 / 21	39 / 25 / 19*	40 / 25 / 19*	41 / 25 / 19*	45 / 29 / 21*
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35			6,4	
	Plin	Zun. premer	mm	9,5			12,7	
	Odtok	Zun. premer	mm	18				

* +2dBA za multi kombinacije ** NI PODATKA

ZUNANJA ENOTA				MULTI	RXA20A	RXA25A	RXA35A	RXA42A	RXA50A
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm		550 x 765 x 285			735 x 825 x 300	
Teža	Enota		kg		32			47	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA		59		61		62
	Ogrevanje		dBA		59		61		62
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Tiho delovanje	dBA		46		49		48
	Ogrevanje	Visoko / Tiho delovanje	dBA		47		49		48
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks. °CDB		-10 ~ 46				
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks. °CWB		-15 ~ 18				
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev		kg		R-32				
	ekvivalent CO2 / GWP		t		675				
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	20			30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	15			20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V		1 ~ / 50 / 220-240				
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A		10	13		16	



Brezžični spletni krmilnik omogoča nadziranje klimatske naprave preko aplikacije na mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku.



Prodaja, montaža in servis:

Uvoz in distribucija:
Airabela d.o.o.
Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana
Tel.: 082 053 025
info@airabela.si, www.airabela.si